



ClearoPAG[®]
MARKENPRODUKTE

ClearoPAG161

Polyurethan Fugen-Dämmstoff 161



ClearoPAG 161- 750ml - Art.-Nr.: 624788

€4,80*/Dose

ClearoPAG 161- 750ml - Art.-Nr.: 624788

€4,40*/Dose ab 12 Dosen

Beschreibung/Anwendung für die Baukörperanschlussfuge:

ClearoPAG 161 härtet durch Luftfeuchtigkeit zu einem plastoelastischen, bläulichen Polyurethan-Fugen-Dämmstoff aus und erfüllt nach Aushärtung im Neuzustand die gesetzlichen Anforderungen der Luftdichte gem. EnEV. Der Dämmstoff bietet darüber hinaus auch bei niedrigem Härtdruck maximalen Schutz vor Verformung und garantiert eine effektive Langlebigkeit – auch wenn er Bewegungen ausgesetzt ist (z.B. temperaturbedingtes Zusammenziehen oder Ausdehnen der jeweiligen Elemente). **Speziell bei breiten und tiefen Anschlussfugen.** Da der ausgehärtete Dämmstoff nicht UV-beständig ist, sollte zeitnah mit der Wetterschutzpaste ClearoPAG 169 (UV-beständig und schlagregendicht) oder mit geeigneten Materialien z.B. Folien der Dämmstoff geschützt werden. Zur Erhaltung der geforderten, dauerhaften Luftdichte sollte auf der Baukörperinnenseite, vor der Endabdeckung, durch Auftragen der Sicherheitspaste ClearoPAG 168 oder mit geeigneten Folien, die dauerhafte Luftdichte der Anschlussfuge abgesichert werden. (Nach dem Prinzip: Innen dichter als außen). Das ClearoPAG Abdichtungs- und Dämmsystem besteht aus aufeinander abgestimmten Komponenten, die je nach Einbausituation perfekt miteinander kombiniert werden können. Mit diesem System werden auch die Vorgaben zur Prüfmethode ift in Anlehnung an die MO-01/1 erfüllt, wie auch u.a. im RAL-Leitfaden gefordert. Es bietet eine perfekte Luftdichtheit, thermische und akustische Dämmung sowie optimalen Wetterschutz.

*zzgl. MwSt. Solange der Vorrat reicht. Keine Haftung für Irrtümer oder Verfügbarkeit, erfragen Sie vorab ein Angebot!

Hansa-Baubeschlag-Vertrieb GmbH • Reepschlägerstr. 6 • 23556 Lübeck • Telefon + 49 (0) 451 / 87205-0

• Telefax + 49 (0) 451 / 87205-55 • E-Mail: info@hansa-luebeck.de • www.hansa-baubeschlag.de



ClearoPAG Baustellen Thermobox

Eine robuste Metallbox, die speziell für den Baustelleneinsatz zum „temperieren/warmhalten“ von bauchemischen Produkten entwickelt wurde. Somit ist gewährleistet, dass gerade in den Wintermonaten, eine optimale Verarbeitungstemperatur erzielt wird.

Zum Beispiel für Froth-PAK - CP2 Duo, Volumen-Aerosol-Klebstoff 167+, PU Montageschäume, Klebstoffe, Silikone, Acryle, etc.



Ihre Vorteile:

- ✓ Automatische Regelung der Temperatur
- ✓ immer eine optimale Verarbeitungstemperatur
- ✓ vielseitig einsetzbar
- ✓ Stromversorgung mit 230V

Technische Daten:

- Autom. Ein-/ Ausschalttemperatur: + 18°C / + 30°C
- Durchschnittstemperatur: + 20° bis + 22°C
- Anschluss: 230V
- Außenmaße: (BxTxH) 200x200x295 mm
- Volumen: ca. 6,5 Liter
- Gewicht: 4,2 kg

ClearoPAG Thermobox - Art.-Nr.: 624821

€198,00* Stück

*zzgl. MwSt. Solange der Vorrat reicht. Keine Haftung für Irrtümer oder Verfügbarkeit, erfragen Sie vorab ein Angebot!

Hansa-Baubeschlag-Vertrieb GmbH • Reepschlägerstr. 6 • 23556 Lübeck • Telefon + 49 (0) 451 / 87205-0

• Telefax + 49 (0) 451 / 87205-55 • E-Mail: info@hansa-luebeck.de • www.hansa-baubeschlag.de